



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA NITRIDYN

Guante sin costuras – con soporte de fibra de vidrio + fibra UHMWPE con recubrimiento de nitrilo brillante.

### NORMATIVA

CE  
CAT - II

EN 388:2016  
+A1:2018



4 3 4 4 C



Nitrilo brillante



Fibra de vidrio + fibra UHMWPE

### DESCRIPCIÓN

#### PROTECCIÓN AL CORTE – FIBRA UHMWPE

- Mezcla de fibra de vidrio + fibra UHMWPE (polietileno de ultra peso molecular)
- Recubrimiento en palma y nudillos de nitrilo foam brillante
- Corte (nivel 3) y corte TDM: C (10 N)
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste
- Sensación de frescura por su transpirabilidad
- Óptima protección a la abrasión, desgarró y punzonado (Nivel 4) mayor durabilidad
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes

Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

Automoción

Industria del vidrio

Manipulación de hojas metálicas

Procesos de fabricación en placas  
y planchas de acero

Trabajos de construcción con manipulación  
de perfiles cortantes

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra de vidrio	●	13	8	24 cm	●	Pares /Caja: 120
+ fibra UHMWPE/ recubrimiento de nitrilo	●		9	25 cm	●	Pares /Paq: 12
			10	26 cm	●	Emb. / Individual

## DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)