



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA NITRIGLAS



Guante sin costuras – con soporte de fibra de vidrio + fibra UHMWPE con recubrimiento de nitrilo arenoso

NORMATIVA

CE
CAT - II


EN 388:2016
+A1:2018



4 3 4 3 C



Nitrilo arenoso



Fibra de vidrio + fibra UHMWPE



DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE – FIBRA UHMWPE

- Mezcla de fibra de vidrio + fibra UHMWPE (Polietileno de ultra peso molecular).
- Recubierto de nitrilo arenoso en palma y medio dorso para una mayor protección.
- Corte (nivel 3) y corte TDM: C (10 N).
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Óptima protección a la abrasión, desgarró (Nivel 4) y punzonado (Nivel 3) mayor durabilidad.
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

- Aeroespacial y renovables
- Automoción
- Industria de electrodomésticos
- Manipulación de hojas metálicas
- Montaje y ensamblaje de piezas aceitadas
- Reciclado de basura
- Trabajos con vidrio (En frío)

CARACTERÍSTICAS

| MATERIALES | COLORES | GALGA | TALLAS | LONGITUD | RIBETES | EMBALAJE |
|---|---------|-------|--------|----------|---------|-------------------|
| Fibra de vidrio + fibra UHMWPE/ recubrimiento de nitrilo arenoso | ● | 13 | 7 | 23 cm | ● | Pares /Caja: 120 |
| | ● | | 8 | 24 cm | ● | Pares /Paq: 12 |
| | | | 9 | 25 cm | ● | Emb. / Individual |
| | | | 10 | 26 cm | ● | |
| | | | 11 | 27 cm | ● | |

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com