



GRUPO  
**JOMIBA**

## GUANTE JOMIBA 23001 A



Guante de nitrilo ligero en amarillo con soporte en algodón interlock.

### NORMATIVA

CE  
CAT - II

EN 388:2016

+A1:2018



3 1 1 1 X

### DESCRIPCIÓN

- Dorso fresco parcialmente cubierto.
- Puño elástico de punto tipo jersey para un mayor ajuste.
- Impermeables, en las zonas donde el guante está cubierto.
- Buena resistencia a la abrasión (nivel 3).
- Fabricado sin siliconas.
- Excepcional durabilidad con un alto grado de resistencia a aceites y grasas.



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

- Agricultura
- Industria del automóvil
- Industria del gas
- Jardinería, construcción
- Manejo de cables grúa
- Manipulación de piezas aceitosas
- Moldes de plástico (fríos)

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Nitrilo / algodón interlock	 Crudo	0,55 - 1 mm	8	23 cm	Pares /Caja: 120
	 Amarillo		9	24 cm	Pares/Paquete: 12
			10	25 cm	

## DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)